



## C.H.P. HYDRO'PERL COLOR

**Description** : revêtement de décoration pour toitures ardoises éternit et fibro-ciment, tuiles (sauf terre cuite), filmogène mono composant satiné brillant, à base de résine acrylique hydrofugeant, en phases aqueuses. Gamme de couleur : gris ardoise, noir bleuté, brun, rouge tuile.

**Mise en œuvre** : prêt à l'emploi, Hydro'Perl Color s'applique sans difficulté à la brosse, au rouleau ou avec une pompe pneumatique Airless. Les supports doivent être propres et secs (lavage haute pression et traitement, de type TITAN C.T ou NET FLASH).

**Impression** : utiliser (C.H.P Fixateur Durcisseur de Fonds int & ext) en pulvérisation ou au rouleau sur supports abîmés ou poreux (ardoises fibro-ciment éternit). Possibilité de diluer **Hydro'Perl Color** avec 5% d'eau afin de bien imprégner le support pour obtenir un meilleur accrochage sur supports peu abîmés.

**En finition** : deux couches pures, à intervalle de 4 h ou 24 h après la première couche suivant la température.

**Rendement** : 0.300kg/m<sup>2</sup> par couche selon le support.

**Séchage et durcissement** : selon la température et l'humidité du support. Hors poussière: 2 H / sec au toucher - 4 H / séchage complet - 48 H après finition à 20°C.

**Supports** : application extérieure avec une température souhaitée : mini 5°C, maxi 35°C. Supports acceptés : fibro-ciment, ardoises éternit, tuiles béton, brique (autres supports : nous consulter). Les supports doivent être conformes aux exigences du D.T.U des peintres, débarrassés de toutes souillures et produits hydrophobes. Sur ancienne peinture, vérifier l'adhérence et préparer mécaniquement : ponçage, nettoyage, dépoussiérage.

**Présentation et stockage** : en seau plastique de 15L, ainsi que son étiquette. Conservation en emballage d'origine fermé, à l'écart des sources de chaleur, et de l'humidité et du gel. Mélanger avant chaque emploi.

**Caractères techniques** : masse volumétrique : 1 150kg/m<sup>3</sup> - **Extrait sec** : 35% - **Viscosité** : liquide thixotrope - **Diluant** : eau - **Cov** : 3g/l.

**Réglementation de transport** : ADR/RID produit non dangereux au sens des réglementations de transport. IMDGG/OMI neutre. ICAO/IATA neutre.

**Sécurité** : NE PAS BOIRE. Il est conseillé de mettre gants et lunettes de protection. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Conserver ce produit hors de portée des enfants.

**MAGASIN :**  
Rt. de Ploemeur Kerlaen  
56530 QUÉVEN

**SIÈGE SOCIAL :**  
N°5, le Hingair  
56700 KERVIGNAC

L'entreprise Clean Home Protec ne peut être tenue responsable d'une mauvaise application ou du non respect de la fiche technique et des consignes de sécurité de ses produits.