



C.H.P. HYDROPROTEC OLÉOFUGE

Description : le C.H.P. HYDRO'PROTEC OLÉOFUGE professionnel, est une émulsion légère de molécule de siloxane/silane. Il donne un effet déperlant aux matériaux .

Les molécules de siloxane et de silane sont des groupes hydrophobes de méthyle et d'octyl, ainsi que des groupes actifs alkoxy d'hydroxyl et epoxy, qui sont facilement condensés et hydrolysés.

Empêche la pénétration de l'eau, de l'huile, de la graisse etc... dans les pores de la surface, mais n'affecte pas la perméabilité aux gaz et à la vapeur d'eau (appelée microporosité).

Caractéristiques : produit classé non dangereux.

Substance liquide laiteuse, PH : 5.5 - 7.5, diluant : eau, après traitement, réduit de 80% le quota d'absorption d'eau. **Effet déperlant garanti.**

Mode d'emploi : appliquer le produit de bas en haut avec un minimum de pression.

La surface doit être propre (traitement et lavage du support), sèche et sans polluants avant l'application.

Pour les substrats alcalins comme le béton, ciment de chaux, vaporiser et broser directement, à saturation. Il devrait avoir un effet déperlant après quelques jours de séchage.

Pour des surfaces neutres : pierres naturelle, bois, diluer avec de l'eau, ajouter 0,3-0,5% de catalyseur d'étain biologique pour un produit efficace. Vaporiser et broser directement sur la surface à saturation.

Par temps sec et venté, excellent résultat waterproof (déperlant) après 1 journée.

Bien agiter avant utilisation, éviter la neige et le gel après opération. En été, seulement 4h sont nécessaires à former le film opérant à l'extérieur, en hiver cela prend 10h.

Faire un test d'absorption d'eau après 24h.

Application : sur tuiles de couverture, toiture, ardoises, briques, pavés, bois, revêtement de sol, murs peints, enduit hydrolique gratté ou taloché, pierres de tailles etc...

Utilisation aussi contre la corrosion, imperméable, allonge la durée de vie d'un bâtiment.

Stocker dans un lieu fermé entre 5 et 20°C, éviter les hausses et baisses de températures.

Présentation et stockage : en bidon de 20L avec étiquette d'origine « HYDRO'PROTEC OLÉOFUGE » de chez Clean Home Protec, Conservation 1 an en emballage d'origine fermé, tenir à l'écart des sources de chaleur, de l'humidité et du gel, mélanger avant chaque utilisation, mise hors de portée des enfants.

Sécurité : ne pas boire. Il est conseillé de mettre gants et lunettes de protection. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Conserver ce produit hors de portée des enfants.

MAGASIN :

Rt. de Ploemeur Kerlaen
56530 QUÉVEN

SIÈGE SOCIAL :

N°5, le Hingair
56700 KERVIGNAC

L'entreprise Clean Home Protec ne peut être tenue responsable d'une mauvaise application ou du non respect de la fiche technique et des consignes de sécurité de ses produits.