



Définition

Collage des Revêtement Muraux jusqu'à 1,5 kg / m²
Application Rouleau ET Airless
Dispersion en phase Aqueuse
Sans Odeur



Avantages

- Très Bonne Glisse
- Fort Pouvoir Piégeant
- Très Bonne Adhérence
- Application Rouleau & Airless

Supports admis

- Toiles de Verre à Peindre
- PVC, Isolants Mince, Expansés, Compacts, Extrudés, Buflon, Sempatap,
- Revêtements Muraux Légers
- Encoller suffisamment le support avec Col'Murale de la largeur d'un lé.
- Poser et Maroufler

Mise en œuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être secs, propres et sains.

Outils : Brosse, Rouleau et Airless

Rendement : De 150 à 300 m² / m²

Séchage : Environ 24 selon humidité ambiante

Précautions d'emploi : Temps de gommage : de 5 à 10 mn / Temps ouvert : 20 à 30 mn / Temps de prise : environ 6 à 12 heures.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux de 15 kg

Conservation : 18 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Données réglementaires, environnementales et sanitaires

Composition

Solvants : Eau

Adjuvants : Dispersant, bactéricide fongicide

Épaississants : Cellulosique, polyacrylates, argiles

Liants : Dispersant Acrylique

Densité : 1,05

Extrait sec : 16,00%

Teneur en COV : - de 1 g/l